

**EMPILHADEIRA****Modelo: LTF-3000****ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

<i>Suprimento de energia</i>		GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
<i>Tipo de operação</i>		Operador sentado
<i>Capacidade de carga</i>	(kg)	3.000
<i>Centro de carga</i>	(mm)	500
<i>Distância de carga</i>	(mm)	135
<i>Distância entre as rodas da base</i>	(mm)	1.700
<i>Rodas</i>	-	Pneu sólido
<i>Garfo</i>	-	Frontal equipado, deslocamento lateral
<i>Comprimento total (com/sem garfo)</i>	(mm)	3.752/2.682
<i>Largura total</i>	(mm)	1.225
<i>Dimensões do garfo (comprimento x largura x espessura)</i>	(mm)	1.070 x 125 x 45
<i>Vão livre do assoalho ao solo</i>	(mm)	135
<i>Raio de giro</i>	(mm)	2.400
<i>Corredor operacional direito (mínimo)</i>	(mm)	4.260
<i>Velocidade de translação com/sem carga</i>	(km/h)	18/19
<i>Velocidade de elevação com/sem carga</i>	(mm/s)	440/480
<i>Ângulo de inclinação do mastro (frente/gás)</i>	(grau °)	6/12
<i>Altura total (com protetor de carga)</i>	(mm)	2.090
<i>Rampa máxima com/sem carga</i>	(grau °)	15/20

## ESPECIFICAÇÕES

<i>Marca do motor</i>	-	Guang Qing (Anhui) Gas Tech. Co Ltda
<i>Modelo do motor</i>	-	GQ4Y/LPG
<i>Suprimento de energia/combustível</i>	-	GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
<i>Tanque</i>	(L)	2,237
<i>Número de série motor</i>	-	GQ4YJ07002-20210511
<i>Peso do produto (com motor)</i>	(kg)	4.500
<i>Altura do mastro abaixado</i>	(mm)	2.090
<i>Altura do mastro elevado (com prot. Carga)</i>	(mm)	6.090
<i>Transmissão</i>	-	Automática
<i>Potência</i>	(kW/rpm)	39/2.800
<i>Torque</i>	(Nm/rpm)	156/1.800

