

VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS

Modelo: HKEV-FL/23

<i>Suprimento de energia</i>		Elétrico/bateria
<i>Eficiência Energética (EE)</i>	(MJ/km)	0,342 MJ/km
<i>Tipo de operação</i>		Operador sentado
<i>Capacidade de passageiros</i>		4 passageiros (1 condutor e 3 passageiros)
POTÊNCIA		
<i>Motor</i>	(kW)	5 kW
	(kW)	Controle HSLT 5 kW (tecnologia Toyota)
<i>Potência nominal</i>	(HP)	6,7 HP
<i>Baterias</i>	(Ah)	150 Ah (6 un.)
<i>Carregador</i>	(V)	220 V – Certificação CE, EEC, ISO
		8-10 horas até carga total
<i>Autonomia</i>	(km)	120 km
<i>Velocidade de translação</i>	(km/h)	40 km/h
	(mph)	25 mph
<i>Rampa máxima do veículo</i>	(%)	Até 25 % de inclinação
DIREÇÃO E SUSPENSÃO/EIXO		
<i>Direção</i>		
<i>Suspensão e eixo dianteiros</i>		Suspensão de mola transversal
<i>Suspensão e eixo traseiros</i>		Eixo integral nas duas rodas
<i>Distância entre eixos</i>	(m)	0,87 m
<i>Distância do solo</i>	(m)	0,136 m
<i>Pneus</i>	(polegada)	205/50-10
		Roda de alumínio 12"
		Pneus de rua e <i>off-road</i>
<i>Freio</i>		Acionado por pedal

		Ajuste automático
		Freio de mão/freio de estacionamento
		<i>Multi-lock</i> /freio em todos os eixos
<i>Distância de frenagem</i>	(m)	Aproximadamente 4 m
CARROCERIA E ACABAMENTO		
<i>Cor da carroceria</i>		n/d
<i>Material da carroceria</i>		Alumínio e plástico ABS moldável
<i>Material dos assentos</i>		Espuma de espuma fria e tecido de couro PU de alta resistência
DIMENSÕES E PESO		
<i>Dimensões (C x L x A)</i>	(m)	2,3 m x 1,2 m x 1,8 m
<i>Raio de giro</i>	(m)	3,5 m
<i>Peso total do veículo / Massa em Ordem de Marcha (MOM)</i>	(kg)	490 kg
<i>Capacidade de carga do veículo</i>	(kg)	350 kg

Modernize seu negócio e adapte para o seu dia a dia

Do trabalho ao lazer, com apenas um veículo você pode curtir um dia em família ou otimizar o seu fluxo de trabalho.

